



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

UV J.S.P. 4

Module : INC



Echelle à coulisses :

Utilisation à 1 SP

Version 2



I. UTILISATION A UN SP :

Lorsque le BAL est occupé à établir une division alimentée ou si le BAL été transformé en Binôme de sauvetage ou BREC, l'équipier BAT devra mettre en place l'échelle à coulisses seul, le chef BAT devant assurer l'établissement de la LDV au pied du bâtiment.

C'est une manoeuvre rare mais que chaque sapeur-pompier doit connaître.

L'échelle est réceptionnée du toit de l'engin : l'équipier fait faire un quart de tour de façon à se retrouver grand plan contre le casque.

L'échelle est posée au sol :

Le sapeur se place à hauteur des parachutes et saisit les montants du plus grand plan à hauteur des parachutes.



Il se redresse en faisant faire un demi-tour à l'échelle de manière à avoir l'échelle au-dessus de la tête et les bras tendus.

Il avance jusqu'au milieu de l'échelle, lui fait faire un quart de tour de façon à avoir le grand plan coté casque, la pose sur son épaule et équilibre l'échelle en gardant toujours les sabots dirigés vers le bas. Une main maintient l'échelle par un échelon.





ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS



Le sapeur pose les sabots du grand plan au sol, fait faire un quart de tour à l'échelle de façon à se retrouver bras tendus, grand plan au-dessus du casque et la dresse jusqu'à la position verticale.

Le sapeur peut mettre en appui les sabots en appui contre le mur ou une bordure de trottoir.

Il engage un talon derrière le grand plan, défait le nœud, passe le trait dans son dos, fait reposer l'échelle sur ses avant bras et tire sur la corde successivement avec chaque main, les yeux suivant le développement jusqu'à ce que la hauteur voulue soit atteinte.





ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Ensuite il parachute celle-ci en tirant le trait sur un côté, ajuste le pied de l'échelle et adapte la hauteur en fonction de son emploi et réalise l'amarrage du trait.




Ou



Déplacement sur une courte distance :

- ↪ L'équipier place une main au milieu de l'échelon, bras tendu, ce bras soulève l'échelle.
- ↪ L'autre main sera placée suffisamment bas, au milieu d'un échelon.

Cette main dirigera l'échelle.



- ↪ Se baisser en cuisse jusqu'à que le bras du haut soit tendu, verrouiller le coude et relevez-vous.
- ↪ Déplacer l'échelle jusqu'à son nouvel emplacement, pliez les jambes jusqu'au contact du sol par les sabots.

Remarques :

Le déplacement peut se faire par pivotement de l'échelle sur la façade (se reportez au cours vu en JSP 2 : "échelles à coulisses : mise en œuvre en binôme").